

**STRAIGHT-BLADE
 (GERADES SCHILD)
 Sport-Duty**

POLY	5'2"	ca. 155 cm
	6'0"	ca. 185 cm
	7'0"	ca. 215 cm

POLY	7'6"	ca. 230 cm
------	------	------------



**STRAIGHT-BLADE
 (GERADES SCHILD)
 Standard Duty**

POLY	7'6"	ca. 230 cm
------	------	------------

STAHL	7'6"	ca. 230 cm
-------	------	------------



**FEDERKLAPPEN PFLUG
 (TRIP-EDGE) Standard Duty**

STAHL	7'6"	ca. 230 cm
-------	------	------------



SCHWERE PFLÜGE

STRAIGHT-BLADE (GERADES SCHILD) Super-Duty

STAHL	7'6"	ca. 230 cm
	8'0"	ca. 245 cm
	8'6"	ca. 260 cm
	9'0"	ca. 275 cm

POLY	8'0"	ca. 245 cm
------	------	------------



FEDERKLAPPEN PFLUG (TRIP-EDGE) Super-Duty

STAHL	7'6"	ca. 230 cm
	8'0"	ca. 245 cm
	9'0"	ca. 275 cm



STRAIGHT-BLADE (GERADES SCHILD) Power-V

STAHL	7'6"	ca. 230 cm
	8'2"	ca. 250 cm
	9'2"	ca. 280 cm

POLY	8'2"	ca. 250 cm
	9'2"	ca. 280 cm



LKW PFLÜGE



STRAIGHT-BLADE (GERADES SCHILD) Heavy-Duty

STAHL	10'0"	ca. 305 cm
-------	-------	------------



POWER-V Heavy-Duty

STAHL	10'0"	ca. 305 cm
-------	-------	------------

SPEZIFIKATIONEN



POWER-V

	STAHL-V				POLY-V	
SCHNEEPFLUGMODEL	7'6" POWER-V (ca. 230 cm)	8'2" POWER-V (ca. 250 cm)	9'2" POWER-V (ca. 280 cm)	10' POWER-V (ca. 305 cm)	8'2" POWER-V (ca. 250 cm)	9'2" POWER-V (ca. 280 cm)
Schildbreite (gerade)	ca. 230 cm	ca. 250 cm	ca. 280 cm	ca. 308 cm	ca. 250 cm	ca. 280 cm
Schildbreite (V)	ca. 205 cm	ca. 225 cm	ca. 250 cm	ca. 275 cm	ca. 225 cm	ca. 250 cm
Schildbreite (Schaufel)	ca. 190 cm	ca. 205 cm	ca. 235 cm	ca. 260 cm	ca. 205 cm	ca. 235 cm
Räumbreite bei 30° Neigung	ca. 195 cm	ca. 215 cm	ca. 240 cm	ca. 265 cm	ca. 215 cm	ca. 240 cm
Schildhöhe	ca. 76 cm	ca. 76 cm	ca. 76 cm	ca. 88 cm	ca. 88 cm	ca. 88 cm
Schilddicke	ca. 2 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm	ca. 10 mm	ca. 10 mm
Schürfleiste (Polyurethan)	ca. 150 x 35 mm	ca. 150 x 35 mm	ca. 150 x 35 mm			
Verstärkungsstreben	6 vertikal 2 diagonal	6 vertikal 2 diagonal	8 vertikal 2 diagonal	8 vertikal 2 diagonal	8 vertikal 2 diagonal	8 vertikal 2 diagonal
Rückholfedern	4	4	4	4	4	4
Winkelzylinder	3,81 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm	5,08 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm
Hubzylinder	5,08x2,86x25,4 cm	5,08x2,86x25,4 cm	5,72x2,86x30,5 cm	5,72x2,86x30,5 cm	5,08x2,86x25,4 cm	5,08x2,86x25,4 cm
Anschlussystem	SmartHitch2	SmartHitch2	SmartHitch2	SmartHitch2	SmartHitch2	SmartHitch2
Pflug-Einrichtungssystem	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Pfluggewicht *	ca. 318 kg**	ca. 350 kg**	ca. 380 kg**	ca. 502 kg**	ca. 363 kg**	ca. 393 kg**
Pfluglicht	H 4	H 4	H 4	H 4	H 4	H 4
Typische Fahrzeugnutzung (Pickups)	Allrad 0,5-0,75t	Allrad 0,75-1t	Allrad 1t****	Mittelschwere Fahrzeuge 6,4 - 12,3t zul. Gesamtgewicht	Allrad 0,75-1t	Allrad 1t****

* Pfluggewicht beinhaltet nicht Gewicht des Fahrzeug-Unterbaerahmens

** Gewicht des Fahrzeug-Unterbaerahmens zwischen 34 kg - 48 kg

*** Gewicht des Fahrzeug-Unterbaerahmens zwischen 59 kg - 73 kg

**** Schließt 1t Pickups mit doppelter Bereifung am Heck ein

STAHL STRAIGHT-BLADE (GERADES SCHILD)

	STAHL					
SCHNEEPFLUGMODEL	7'6" STANDARD (ca. 230 cm)	7'6" SUPER-DUTY (ca. 230 cm)	8' SUPER-DUTY (ca. 245 cm)	8'6" SUPER-DUTY (ca. 305 cm)	9' HEAVY-DUTY (ca. 275 cm)	10' HEAVY-DUTY (ca. 305 cm)
Schildbreite (gerade)	ca. 230 cm	ca. 230 cm	ca. 245 cm	ca. 260 cm	ca. 275 cm	ca. 305 cm
Raumbreite bei 30° Neigung	ca. 200 cm	ca. 200 cm	ca. 210 cm	ca. 225 cm	ca. 240 cm	ca. 265 cm
Schildhöhe	ca. 70 cm	ca. 75 cm	ca. 75 cm	ca. 75 cm	ca. 75 cm	ca. 88 cm
Schilddicke	ca. 2 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm	ca. 4,5 mm
Schürfleiste (Polyurethan)	ca. 150 x 35 mm	ca. 150 x 35 mm	ca. 150 x 35 mm	ca. 150 x 35 mm	ca. 150 x 35 mm	ca. 150 x 35 mm
Verstärkungsstreben	7	7 vertikal 2 diagonal	7 vertikal 2 diagonal	7 vertikal 2 diagonal	7 vertikal 2 diagonal	7 vertikal 2 diagonal
Rückholfedern	3	4	4	4	4	6
Winkelzylinder	3,81 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm	5,08 x 25,4 cm
Hubzylinder	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,72 x 2,86 x 30,5 cm
Stoßdämpfer	Optional	1	1	1	1	2
Anschlussystem	RT3, SmartHitch2	SmartHitch2	SmartHitch2	SmartHitch2	SmartHitch2	RT3, SmartHitch2
Pflug-Einrichtungssystem	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Pfluggewicht *	ca. 254 kg**	ca. 281 kg**	ca. 303 kg**	ca. 319 kg**	ca. 329 kg**	ca. 547 kg**
Pfluglicht	H 4	H 4	H 4	H 4	H 4	H 4
Typische Fahrzeugnutzung (Pickups)	Allrad 0,5 - 0,75t	Allrad 0,5 - 0,75t	Allrad 0,75 - 1t	Allrad 0,75 - 1t	Allrad 1t****	Mittelschwere Fahrzeuge 6,4 - 12,3t zul. Gesamtgewicht

* Pfluggewicht beinhaltet nicht Gewicht des Fahrzeug-Unterbaerahmens

** Gewicht des Fahrzeug-Unterbaerahmens zwischen 34 kg - 48 kg

*** Gewicht des Fahrzeug-Unterbaerahmens zwischen 59 kg - 73 kg

**** Schließt 1t Pickups mit doppelter Bereifung am Heck ein

SPEZIFIKATIONEN



POLY STRAIGHT-BLADE (GERADES SCHILD)

	POLY					
SCHNEEPFLUGMODEL	5'2" SPORT-DUTY (ca. 155 cm)	6' SPORT-DUTY (ca. 185 cm)	7' SPORT-DUTY (ca. 215 cm)	7'6" SPORT-DUTY (ca. 230 cm)	7'6" STANDARD (ca. 230 cm)	8' SUPER-DUTY (ca. 245 cm)
Schildbreite (gerade)	ca. 155 cm	ca. 185 cm	ca. 215 cm	ca. 230 cm	ca. 230 cm	ca. 245 cm
Räumbreite bei 30°Neigung	ca. 135 cm	ca. 160 cm	ca. 185 cm	ca. 200 cm	ca. 200 cm	ca. 210 cm
Schildhöhe	ca. 66 cm	ca. 66 cm	ca. 66 cm	ca. 66 cm	ca. 70 cm	ca. 74 cm
Schilddicke	ca. 6 mm	ca. 6 mm	ca. 6 mm	ca. 6 mm	ca. 6 mm	ca. 6 mm
Schildmaterial	HMW Polythylen mit UV-Stabilisator					
Schürfleiste (Polyurethan)	ca. 150 x 20 mm	ca. 150 x 20 mm	ca. 150 x 20 mm	ca. 150 x 20 mm	ca. 150 x 35 mm	ca. 150 x 35 mm
Verstärkungsstreben	4 vertikal 2 diagonal	4 vertikal 2 diagonal	4 vertikal 2 diagonal	6 vertikal 2 diagonal	7 vertikal	7 vertikal 2 diagonal
Rückholfedern	2	2	2	2	3	4
Winkelzylinder	3,81 x 16,5 cm	3,81 x 16,5 cm	3,81 x 16,5 cm	3,81 x 16,5 cm	3,81 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm
Hubzylinder	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm
Stoßdämpfer	nicht verfügbar				Optional	Standard
Anschlussystem	RT3, SmartHitch2	RT3, SmartHitch2	RT3, SmartHitch2	RT3, SmartHitch2	RT3, SmartHitch2	SmartHitch2
Pflug-Einrichtungssystem	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Pfluggewicht *	ca. 161 kg**	ca. 164 kg**	ca. 169 kg**	ca. 191 kg**	ca. 250 kg**	ca. 319 kg**
Pfluglicht	H 4	H 4	H 4	H 4	H 4	H 4
Typische Fahrzeug-nutzung (Pickups)	kleinere Allrad 0,5t und Geländefahrzeuge	kleinere Allrad 0,5t und Geländefahrzeuge	kleinere Allrad 0,5t und Geländefahrzeuge	0,5t	Allrad 0,5-0,75 t	Allrad 0,75-1 t

* Pfluggewicht beinhaltet nicht Gewicht des Fahrzeug-Unterbaerahmens

** Gewicht des Fahrzeug-Unterbaerahmens zwischen 20 kg - 34 kg

*** Gewicht des Fahrzeug-Unterbaerahmens zwischen 34 kg - 48 kg

**** Schließt 1t Pickups mit doppelter Bereifung am Heck ein

FEDERKLAPPEN PFLÜGE

	STAHL			
SCHNEEPFLUGMODEL	7'6" STANDARD (ca. 230 cm)	7'6" SUPER-DUTY (ca. 230 cm)	8' SUPER-DUTY (ca. 245 cm)	9' SUPER-DUTY (ca. 275 cm)
Schildbreite (gerade)	ca. 230 cm	ca. 230 cm	ca. 245 cm	ca. 275 cm
Raumbreite bei 30°Neigung	ca. 200 cm	ca. 200 cm	ca. 210 cm	ca. 240 cm
Schildhöhe	ca. 70 cm	ca. 76 cm	ca. 76 cm	ca. 76 cm
Schilddicke	ca. 2 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm	ca. 3 mm
Schürfleiste (Polyurethan)	ca. 150 x 35 mm	ca. 150 x 35 mm	ca. 150 x 35 mm	ca. 150 x 35 mm
Verstärkungsstreben	6 vertikal / 2 diagonal	6 vertikal / 2 diagonal	6 vertikal / 2 diagonal	8 vertikal / 2 diagonal
Rückholfedern	4	4	4	4
Sicherungsstift-Druchmesser	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
Rückholfederertyp	1 cm gehakte Dehnfeder	1 cm gehakte Dehnfeder	1 cm gehakte Dehnfeder	1 cm gehakte Dehnfeder
Einstellbare Federklappe	Standard	Standard	Standard	Standard
Winkelzylinder	3,81 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm	3,81 x 25,4 cm
Hubzylinder	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm	5,08 x 2,86 x 25,4 cm
Anschlussystem	RT3, SmartHitch2	SmartHitch2	SmartHitch2	SmartHitch2
Pflug-Einrichtungssystem	Standard	Standard	Standard	Standard
Pfluggewicht *	ca. 277 kg**	ca. 350 kg**	ca. 358 kg**	ca. 376 kg**
Pfluglicht	H 4	H 4	H 4	H 4
Typische Fahrzeug-nutzung (Pickups)	Allrad 0,5-0,75t	Allrad 0,5-0,75t	Allrad 0,75t	Allrad 1t***

* Pfluggewicht beinhaltet nicht Gewicht des Fahrzeug-Unterbaerahmens

** Gewicht des Fahrzeug-Unterbaerahmens zwischen 34 kg - 48 kg

*** Schließt 1t Pickups mit doppelter Bereifung am Heck ein