



### BOSSPLOW.COM

Erfahren Sie, wie BOSS Sie kontinuierlich UNTERSTÜTZT. Informieren Sie sich, schauen Sie sich Videos an, finden Sie einen Händler oder chatten Sie live.

Rufen Sie an: +1 800-286-4155

E-Mail: sales@bossplow.com



Fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie bossplow.com, um die komplette Produktpalette von BOSS zu entdecken, einschließlich der Ausrüstung von Lkw, Kompaktfahrzeugen, Schwermaschinen, Winterdiensttechnik, Snowrator® und Zubehör. **Fragen Sie Ihren Händler vor Ort nach den Finanzierungsmöglichkeiten!**



Mit Qualität und Zuverlässigkeit an erster Stelle werden BOSS-Originalteile so konzipiert, gebaut und getestet, dass sie sich nahtlos in Ihr BOSS Produkt einfügen.



Der Beitritt zu dieser Community, die ausschließlich BOSS-Besitzern vorbehalten ist, bietet Ihnen eine Profilage, ein Gratisgeschenk und den Zugang zu Sonderangeboten und Informationen über BOSS Produkte und Dienstleistungen.



SnowCare for Troops ist ein landesweit reichendes Programm, das kostenlose Schneeräumung für aktive Militärfamilien durchführt.



**BOSS PRODUCTS**  
2010 THE BOSS WAY  
P.O. BOX 787  
IRON MOUNTAIN, MI 49801-0787, USA

BOSS SCHNEEPFLUGPRODUKTE WERDEN ENTWICKELT UND HERGESTELLT IN EINER NACH ISO 9001:2015 ZERTIFIZIERTEN ANLAGE.

Patente: www.ttcopats.com  
©2019 BOSS PRODUCTS. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.  
GEDRUCKT IN DEN USA FORMULAR #SLS-HET02019

John Deere ist eine eingetragene Marke von Deere & Company. Kubota ist eine eingetragene Marke der Kubota Corporation. Das „f“-Logo ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Facebook, Inc. Das Twitter-Logo ist eine eingetragene Marke/Dienstleistungsmarke von Twitter, Inc. Das YouTube-Logo ist eine Marke/Dienstleistungsmarke von Google LLC. Das „in“-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der LinkedIn Corporation. Das Instagram-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Instagram, LLC. Das Blogger-Logo ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Google LLC. Das Omnia Partners-Logo ist eine Dienstleistungsmarke von Omnia Partners, Inc. Das Sourcewell-Logo ist eine Dienstleistungsmarke der National Joint Powers Alliance. Das Advantage International Registrar-Logo ist eine Marke von Advantage International Registrar, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum von BOSS Snowplow.



## 2019 Schwermaschinen Schneepflüge und Streuer



16017-5\_BOSS\_2019 Brochure\_Heavy Equipment\_German  
Trim: 17" W x 11" H (flat) • 8.5" W x 11" H (folded) • Bleed: .125" • Live: .25"



2

3

Die BOSS Schwermaschinen-Produkte wurden mit der gleichen Zuverlässigkeit und Innovationskraft wie unsere LKW-Ausrüstung entwickelt und so konzipiert, dass sie die volle Kraft Ihres Kompaktladers, Traktors, Baggerladers oder Frontladers nutzen, um die schwersten Schneefälle des Winters zu bewältigen. BOSS Schwermaschinen-Produkte lassen sich leicht anbringen und bieten eine hohe Tragfähigkeit. Und da es sich um Produkte von BOSS handelt, können Sie sicher sein, dass diese Schwermaschinen-Produkte langlebig sind und über viele Funktionen verfügen, die Ihre Arbeit einfacher und effizienter machen. Denn BOSS ist immer da, um Sie zu UNTERSTÜTZEN.

BOSS Products, ein Unternehmensbereich von The Toro Company, behält sich das Recht vor, im Rahmen seiner Richtlinien zur Produktverbesserung Konstruktions- oder Designdetails zu ändern und Geräte zu liefern, die ohne Verweis auf die hier verwendeten Abbildungen oder Spezifikationen geändert wurden.

## INHALTSVERZEICHNIS

- |    |                                     |    |                                    |
|----|-------------------------------------|----|------------------------------------|
| 4  | Kastenpflüge für Kompaktlader       | 12 | Kastenpflüge für Frontlader        |
| 6  | Kompaktlader-Pflüge                 | 14 | Traktor-Pflüge und Streuer/Zubehör |
| 8  | QuickCube® Streuer für Kompaktlader | 16 | Technische Angaben                 |
| 10 | Kastenpflüge für Baggerlader        |    |                                    |

\*Alle gezeigten Bilder können Standard- und Sonderausstattungen beinhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen BOSS-Händler.

KASTENPFLÜGE FÜR KOMPAKTLADER

# ENTFALTEN SIE DIE VOLLE KRAFT IHRES KOMPAKTLADERS.

Die Kastenpflugfamilien BOSS SK und SK-R wurden entwickelt, um die volle Kraft und Manövrierfähigkeit Ihres Kompaktladers zu nutzen, um den Straßenbelag wieder schwarz werden zu lassen. Der brandneue SK-R 6 Gummikanten- und Kompaktlader-Kastenpflug ist das neueste Mitglied dieser Pflugfamilie, und da sie von BOSS stammen, wissen Sie, dass sie robust und langlebig genug sind, um Sie ZU UNTERSTÜTZEN.



4

5

## STANDARD AUSSTATTUNG

- **Hochleistungstreibblech** verfügt über eine enge Wellung, die den Schnee „rollt“ und den Widerstand reduziert.
- **Anschraub-Schild-Design** ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch des Schildes im Schadensfall.
- **SmartShield®** verfügt über unsere exklusive Grundierung auf Epoxidbasis, die eine der widerstandsfähigsten und korrosionsbeständigsten Lackierungen der Branche bietet.

### SK

- **1,27 cm x 15,24 cm Langlebige Stahl-Schürfleiste** bietet eine hervorragende Stoß- und Abriebfestigkeit.
- **Schwebendes Anbausystem** bietet integrierte Schweb- und Schwenkfunktionen, die die Pflugleistung auf unebenen, rauen Oberflächen optimieren.

- **Einstellbare Hochleistungs-Auslösefedern** sind robust, geprüft und in einigen der härtesten Umgebungen bewährt.
- **Hochbelastbare Schildschuhe** bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer.

### SK-R

- **3,81 cm x 20,32 cm Umkehrbare Gummi-Schürfleiste** bietet eine hervorragende Stoß- und Abriebfestigkeit.
- **Festes Anbausystem** ermöglicht eine einfache Befestigung an der Anbauplatte der Kompaktlader.
- **Gelenkige, Hochbelastbare Schildschuhe** halten den Kontakt mit dem Belag auf unebenen Oberflächen aufrecht und bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit.

Fragen Sie Ihren BOSS Händler nach der optionalen Rückziehkante für SK- oder SK-R-Modelle.

## MODELLE

	184 cm	244 cm	305 cm	366 cm
SK		✓	✓	✓
SK-R	✓	✓	✓	



Bietet eine Universalkupplung, die an den meisten Anbauplatten der Kompaktlader befestigt werden kann.

IN AKTION ERLEBEN  
**BOSSPLOW.COM**



FRAGEN? CHATTEN SIE LIVE ONLINE.  
**BOSSPLOW.COM**



KOMPAKT-LADER-PFLÜGE

# DEN WINTER NEHMEN WIE ER KOMMT

BOSS Trip-Edge-Schneepflüge mit geradem Schild sind so konzipiert, dass sie den stärksten Schnee und die damit verbundenen Hindernisse überwinden. Das extra-starre Streichblech- und die Trip-Edge-Technologie sorgen dafür, dass beim Auftreffen auf ein Hindernis nur die Schürfleiste auslöst, damit Sie die Last, die Sie schieben, nicht verlieren. Trip-Edge-Kompakt-Lader-Schneepflüge verfügen über vier einstellbare Rückholfedern, sodass Sie die Federspannung an die jeweilige Aufgabe anpassen können. Die in Stahl und Edelstahl erhältlichen BOSS Trip-Edge-Kompakt-Lader-Schneepflüge wurden zu IHRER UNTERSTÜTZUNG konzipiert.

6

7

## STANDARD-AUSSTATTUNG

- Das Trip-Edge-Design hilft, Pflugschäden zu vermeiden, wenn auf ein Hindernis gestoßen wird.
- Einstellbare Auslösefedern ermöglichen Ihnen die Anpassung der Auslöse-Federspannung.
- Gleiteller aus Gusseisen verlängern die Lebensdauer der Schürfleiste.
- Verstärktes Streichblech erhöht die Schildsteifigkeit für eine längere Lebensdauer.
- Kompakt-Lader-Anbausystem bietet integrierte Schwenkfunktionen, die die Pflugleistung auf unebenen, rauen Oberflächen optimieren.
- Winkel links und rechts mit Hilfe der Hilfshydraulik und der Bedienelemente in der Kabine zum Manövrieren.

## MODELLE


	228 cm	244 cm	275 cm
Stahl	✓	✓	✓
Edelstahl		✓	✓



244 cm Hochleistungs-Trip-Edge  
Stahl / Edelstahl



**TRIP-EDGE-DESIGN**  
Der Basiswinkel oder die Schürfleiste kippt nach hinten, um den Pflug und das Fahrzeug vor Beschädigungen zu schützen, wenn Hindernisse auftreten.



**EINSTELLBARE AUSLÖSEFEDERN**  
Einstellbare BOSS Auslösefedern ermöglichen es dem Bediener, die Trip-Edge-Spannung entsprechend der jeweiligen Aufgabe einzustellen.

IN AKTION ERLEBEN  
[BOSSPLOW.COM](http://BOSSPLOW.COM)



ERFAHREN SIE, WIE BOSS SIE UNTERSTÜTZT.  
[BOSSPLOW.COM](http://BOSSPLOW.COM)

QUICKCUBE® STREUER FÜR KOMPAKTLADER

# EINE NEUE ART ZU ARBEITEN

Der BOSS QuickCube® ist das hocheffiziente, auf Kompaktladern basierende Eiskontrollsystem, das von einem Winterdienstunternehmer für den Winterdienstunternehmer entwickelt wurde. Es handelt sich um eine All-in-One-Salzstreuer- und Lagereinheit, die am Einsatzort aufbewahrt wird. Das erhöht die Rentabilität, senkt die operativen Kosten, verbessert die Reaktionsfähigkeit und bietet ein externes Salzlagersystem, das unansehnliche und kostspielige Unterstände, Planen und freiliegende Salzstapel eliminiert. Er wird zunehmend als fester Bestandteil vieler großer Flotten eingesetzt und ist eine exklusive BOSS Innovation, die darauf ausgerichtet ist, Sie ZU UNTERSTÜTZEN.



8

9

## QUICKCUBE®-VORTEILE

- **Verbesserung der Reaktionszeit** durch die Bereitstellung eines Kompaktladers und eines QuickCube®-Systems am Einsatzort für blitzschnelle Reaktionszeiten.
- **Reduziert die Kraftstoffkosten und den Verschleiß des Lkw** durch Verringerung des Transports von Salz und Enteisungsmitteln.
- **Eine wetterbeständige, stapelbare Konstruktion** enthält in jeder Streuerbox etwa 450 kg Salz, wodurch entfernte Stapel, Planen und temporäre Überdachungen überflüssig werden.
- **Erweitern Sie Ihren Personalbestand** und engagieren Sie Kompaktlader-Bediener statt Lkw-Fahrer. Überprüfen Sie immer die lokalen Gesetze bezüglich der Zulassung.
- **Laden Sie einfach und unkompliziert** mit einem Kompaktlader, um zwei QuickCube®-Geräte gleichzeitig zu füllen.
- **Transportieren Sie beladene Streuerboxen** frühzeitig bei gutem Wetter, um das Risiko von Lkw-Fahrten an schneebedeckten, eisigen Tagen zu reduzieren.



VORNE



HINTEN



SEITE



IN AKTION ERLEBEN  
**BOSSPLOW.COM**

Die Auswahl der richtigen Enteisungsmittel kann komplex sein und variiert je nach persönlicher Präferenz, Erfahrung und Umweltbelangen. Alle Faktoren sollten berücksichtigt werden, bevor Sie Ihre Auswahl treffen.



FRAGEN? CHATTEN SIE LIVE ONLINE.  
**BOSSPLOW.COM**



KASTENPFLÜGE FÜR BAGGERLADER

## OPTIMIERTE LEISTUNG BEI JEDEM SCHUB

Seien Sie in Bestform, wenn Mutter Natur ihr Unwesen treibt, mit den leistungsstarken BH-Kastenpflügen von BOSS. BH Kastenpflüge lassen sich schnell und einfach an Baggern befestigen und arbeiten effizient, um Ihnen zu helfen, auf den Parkplätzen Ihrer Gemeinde die **ORDNUNG WIEDERHERZUSTELLEN**. Sie weisen eine Festigkeit und Langlebigkeit auf, damit die Arbeit schneller, einfacher und effizienter erledigt werden kann. Das ist die Art der BOSS-UNTERSTÜTZUNG.

10

11

### BH 366 CM STANDARDAUSSTATTUNG

- Das hocheffiziente **Streichblech** verfügt über einen Angriffswinkel von 70 Grad, der den Schnee „rollt“ und den Widerstand reduziert.
- Exklusive **selbstnachstellende Kastenpflüge** passen sich automatisch der Kontur des Belags an.
- Das **Floating Bucket Anbausystem** lässt sich schnell und einfach mit einem Schaufelaufnehmer befestigen, der auf austauschbaren Verschleißscheiben schwebt, um ein Verhaken zu verhindern.
- Das **segmentierte Trip-Edge-Design** ist so konzipiert, dass jedes Schürfleistensegment einzeln ausgelöst wird.
- Einstellbare Hochleistungs-Auslösefedern** sind robust, geprüft und in einigen der härtesten Umgebungen bewährt.
- Robuste Stützstreben** schwenkbar für strukturelle Festigkeit, Stabilität und langfristige Haltbarkeit.
- AR450-Schildschuhe** bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer.



IN AKTION ERLEBEN  
[BOSSPLOW.COM](http://BOSSPLOW.COM)



ERFAHREN SIE, WIE BOSS SIE UNTERSTÜTZT.  
[BOSSPLOW.COM](http://BOSSPLOW.COM)

KASTENPFLÜGE FÜR FRONTLADER

# DIE HARTEN GEGNER HERAUSFORDERN

Mit dem leistungsstarken Kastenpflug LDR von BOSS können Sie sich Väterchen Frost stellen, egal wie er sich gibt. Der LDR ist super einfach zu bedienen. Er lässt sich in Sekundenschnelle an jedem Ihrer Lader anbringen, um Ihnen zu helfen, für jeden Bereich, den Sie räumen müssen, schnell und effizient die ORDNUNG WIEDERHERZUSTELLEN. LDR Kastenpflüge sind mit einer innovativen Schutztechnologie ausgestattet, die Sie betriebsbereit hält und die Arbeit schneller, einfacher und effizienter erledigt. Das ist die Art der BOSS-UNTERSTÜTZUNG.



## STANDARDAUSSTATTUNG

- Das hocheffiziente **Streichblech** verfügt über einen Angriffswinkel von 70 Grad, der den Schnee „rollt“ und den Widerstand reduziert.
- **Exklusive selbstnachstellende Kastenpflüge** passen sich automatisch der Kontur des Belags an.
- Das **Floating Bucket Anbausystem** lässt sich schnell und einfach mit einem Schaufelaufnehmer befestigen, der auf austauschbaren Verschleißscheiben schwebt, um ein Verhaken zu verhindern. Die Gabelaufnahme passt sich auch an unterschiedliche Kantendicken der Schaufel an.
- Das **segmentierte Trip-Edge-Design** ist so konzipiert, dass jedes Schürfleistensegment einzeln ausgelöst wird.
- **Einstellbare Hochleistungs-Auslösefedern** sind robust, geprüft und in einigen der härtesten Umgebungen bewährt.
- **Robuste Stützstreben** schwenkbar für strukturelle Festigkeit, Stabilität und langfristige Haltbarkeit.
- **AR450-Schildschuhe** bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer.


## MODELLE

	427 cm	488 cm
LDR	✓	✓

## ZUBEHÖR/OPTIONEN

Verbessern Sie Ihre LDR-Kastenpflüge für Frontlader mit Original-BOSS-Teilen und -Zubehör.

- **Kupplungsverschleißscheibe**
- **Universal-Kastenpflug-Kupplungssatz**



Das **segmentierte Trip-Edge** ist so konzipiert, dass jedes Schürfleistensegment einzeln ausgelöst wird. (Ersatz-Schürfleiste separat erhältlich. Der auslösende Basiswinkel bei den Baureihen SK und LDR dient bis zum Verschleiß als Verschleißkante.)



Die **Universal-Gabelhalterung** ist so konzipiert, dass sie schnell und einfach mit einem einfachen Schlitten angebaut werden kann.



**Einstellbare, hochbelastbare Auslösefedern** sind unerbittlich geprüft und ermöglichen es dem Bediener, die Trip-Edge-Spannung entsprechend der jeweiligen Aufgabe einzustellen.



TRAKTOR-PFLÜGE UND STREUER

IHR TRAKTOR IST JETZT NOCH ROBUSTER GEWORDEN.

Ab sofort sind Pflug- und Streueroptionen erhältlich, mit denen Sie Ihren Traktor zu einem starken Verbündeten im Kampf mit dem Schnee machen können. BOSS Traktorfahrwerke verbinden eine Reihe von BOSS Pflügen schnell und einfach mit Ihrem John Deere® oder Kubota® Traktor. Wählen Sie aus V-Pflügen, Pflügen mit geradem Schild oder Spreizpflügen, um mit der vollen Leistung Ihres Traktors die ORDNUNG WIEDERHERZUSTELLEN.

HTX



ANWENDUNGEN

- John Deere Serie 3 und 4 Traktormodelle sind sowohl mit RT3 mit geradem Schild und V-Pflügen als auch mit HTX RT3 Pflugmodellen kompatibel.
- John Deere Serie 5 und Kubota Grand L40 Traktormodelle sind kompatibel mit RT3 mit Geradem Schild und V-Pflügen. (Ausgenommen sind HTX RT3 Pflugmodelle und Heavy-Duty-Pflüge.)

STANDARDAUSSTATTUNG

EXACT PATH® 6.0 Fallstreuer

- Die 8-stufige verstellbare Beschickungsklappe ermöglicht es Ihnen, ohne Werkzeug die Materialausgabemenge für eine zusätzliche Durchflusskontrolle einzustellen.
- Edelstahl-Fangbox und die Rahmenkonstruktion sind so gebaut, dass sie die Elemente überdauern.
- Poly-Festabdeckung für Fangbox mit flexibler Zuglasche schützt vor Witterungseinflüssen und ist lange haltbar.
- Einfache Montage mit einer 3-Punkt-Kupplung der Kategorie 1.

STANDARDAUSSTATTUNG

TRAKTOR-PFLÜGE

- Komplettes Pflugpaket inkl. Blattkiste, Pflugkasten, Traktorfahrwerk und Steuersatz.

EXACT PATH® 6.0 Fallstreuer



AUTORISIERTES ZUBEHÖR FÜR SCHNEEPFLÜGE VON BOSS

SCHWERMASCHINEN-ZUBEHÖR



RÜCKZIEHKANTE

Verbessert die Schableistung beim Rückwärtsziehen. Erhältliches Zubehör für Kastenpflug für Kompaktlader.

UNIVERSAL-KASTENPFLUG-KUPPLUNGSSATZ

Schnelles An- und Abkuppeln bei der Befestigung eines BOSS BH-Kastenpfluges an den Armen eines Laders mit dem universellen Kastenpflug-Kupplungssatz. (Nicht empfohlen für LDR.)



MEHR ÜBER DIE PRODUKTE VON BOSS ERFAHREN  
**BOSSPLOW.COM**  
 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen BOSS-Händler.

# KASTENPFLÜGE

## SK-KASTENPFLÜGE

FAHRZEUGANWENDUNG: KOMPAKTADER



Technische Angaben	184 CM SK-R	244 CM SK / SK-R	305 CM SK / SK-R	366 cm SK
<b>Breite</b>	200 cm	254 cm / 261 cm	315 cm / 322 cm	376 cm
<b>Gewicht</b>	390 kg	409 kg / 440 kg	454 kg / 489 kg	564,72 kg
<b>Streichblechhöhe</b>	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
<b>Basiswinkel</b>	Nicht zutreffend	1,3 cm x 9 cm x 9 cm	1,3 cm x 9 cm x 9 cm	1,3 cm x 9 cm x 9 cm
<b>Streichblechdicke</b>	7-ga Stahl	11-ga Stahl / 7-ga Stahl	11-ga Stahl / 7-ga Stahl	11-ga Stahl
<b>Schürfleiste</b>	3,8 cm x 20,3 cm umkehrbarer Gummi	1,3 cm x 15 cm Stahl / 3,8 cm x 20,3 cm umkehrbarer Gummi	1,3 cm x 15 cm Stahl / 3,8 cm x 20,3 cm umkehrbarer Gummi	1,3 cm x 15 cm Stahl
<b>Auslöse-Design</b>	Gummikante	Trip-Edge / Gummikante	Trip-Edge / Gummikante	Trip-Edge
<b>Auslösefedern</b>	Nicht zutreffend	4 / Nicht zutreffend	4 / Nicht zutreffend	8
<b>Seitenschild-Abmessungen</b>	77 cm x 97 cm	78 cm x 97 cm / 77 cm x 97 cm	78 cm x 97 cm / 77 cm x 97 cm	78 cm x 97 cm
<b>Seitenschild-Dicke</b>	0,8 cm	0,64 cm / 0,8 cm	0,64 cm / 0,8 cm	0,64 cm
<b>Vertikale Stützen</b>	4	6 / 4	8 / 4	10
<b>Horizontale Stützen</b>	2 horizontale Pfannen	1 obere Pfanne, 3 untere Pfannen / 2 horizontale Pfannen	3 obere Pfannen, 5 untere Pfannen / 2 horizontale Pfannen	3 obere Pfannen, 5 untere Pfannen
<b>Anbauvorrichtung</b>	Universalkupplung / SAE J2513 stabile Halterung	Universalkupplung / SAE J2513 stabile Halterung	Universalkupplung / SAE J2513 stabile Halterung	Universalkupplung
<b>Vertikale Kupplung mit Schwimmer</b>	Nicht zutreffend	Automatik / Nicht zutreffend	Automatik / Nicht zutreffend	Automatik
<b>Schildschuhe (Material)</b>	1,9 cm AR400	1,27 cm AR450 / 1,9 cm AR400	1,27 cm AR450 / 1,9 cm AR400	1,27 cm AR450

Empfohlene Anwendungen finden Sie im Produktauswahltool unter bossplow.com.

## TRIP-EDGE-PFLÜGE

### TRIP-EDGE SUPER-DUTY GERADES SCHILD

TRAKTORANWENDUNG: JOHN DEERE® SERIE 4 UND 5, KUBOTA® GRAND L40 TRAKTORMODELLE UND KOMPAKTADER



Technische Angaben	228 cm Trip-Edge Stahl	244 cm Trip-Edge Stahl / Edelstahl	275 cm Trip-Edge Stahl / Edelstahl
<b>Schildbreite (Gerade)</b>	229 cm	244 cm	274 cm
<b>Pflugbreite bei 30°-Winkel</b>	198 cm	211 cm	238 cm
<b>Schildhöhe</b>	79 cm	79 cm	79 cm
<b>Schilddicke</b>	11-ga Stahl	11-ga Stahl / 14-ga Edelstahl 304	11-ga Stahl / 14-ga Edelstahl 304
<b>Basiswinkel</b>	1,3 cm x 9 cm	1,3 cm x 9 cm	1,3 cm x 9 cm
<b>Schürfleiste</b>	1,3 cm x 15 cm	1,3 cm x 15 cm	1,3 cm x 15 cm
<b>Verstärkungsrippen</b>	6 Vertikal, 2 Diagonal	6 Vertikal, 2 Diagonal	8 Vertikal, 2 Diagonal
<b>Gleitteller</b>	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
<b>Auslösefedern</b>	4	4	4
<b>Durchmesser des Auslöseschwenkstiftes</b>	3 cm	3 cm	3 cm
<b>Auslösefedertyp</b>	0,95 cm Zugfeder mit Haken	0,95 cm Zugfeder mit Haken	0,95 cm Zugfeder mit Haken
<b>Trip-Edge einstellbar</b>	Standard	Standard	Standard
<b>Winkelzylinder</b>	4 cm x 25 cm	4 cm x 25 cm	4 cm x 25 cm
<b>Hubzylinder</b>	5 cm x 3 cm x 25 cm	5 cm x 3 cm x 25 cm	5 cm x 3 cm x 25 cm
<b>Anbauvorrichtung</b>	Universalkupplung / SAE J2513 stabile Halterung	Universalkupplung / SAE J2513 stabile Halterung	Universalkupplung / SAE J2513 stabile Halterung
<b>Pfluggewicht*</b>	^ 361 kg	^ 367 kg / ^ 379 kg	^ 389 kg / ^ 403 kg

\*Das Pfluggewicht beinhaltet nicht das Gewicht der Fahrzeughalterung. ^Gewichtsbereich der Fahrzeughalterung: 34 – 48 kg.

Alle gezeigten Bilder können Standard- und Sonderausstattungen beinhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen BOSS-Händler.

#### ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Für alle BOSS Schneepflüge und -geräte wird eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler gewährt. Besuchen Sie einen autorisierten BOSS-Händler, um vollständige Informationen über unsere zweijährige Teile- und Arbeitsgarantie zu erhalten. Bitte besuchen Sie bossplow.com für weitere Informationen.

#### RECHTLICHER HINWEIS

Fahrzeuge, die mit einem Streuer und/oder Schneepflug ausgerüstet werden sollen, müssen den Spezifikationen der Fahrzeughersteller für die Geräteanwendung entsprechen. BOSS Products behält sich das Recht vor, im Rahmen seiner Richtlinien zur Produktverbesserung Konstruktions- oder Designdetails zu ändern und Geräte zu liefern, die ohne Verweis auf die hier verwendeten Abbildungen oder Spezifikationen geändert wurden. BOSS-Produkte können durch ein oder mehrere Patente geschützt sein; weitere Informationen finden Sie unter bossplow.com.

Zur Einhaltung bundesweiter Vorschriften und zur Sicherheit des Fahrzeugs sollten Sie nie das zulässige Bruttogewicht für die Vorderachse, Hinterachse oder des Fahrzeugs überschreiten. Kombinationen von Geräten wie Schneepflüge und Streuer, die Dichte des zu streuenden Materials und die Anzahl der Fahrzeuginsassen sollten berücksichtigt werden. Um sicherzustellen, dass diese Einschränkungen nicht überschritten werden, kann es erforderlich sein, das Fahrzeug zu wiegen und gegebenenfalls Ballast hinzuzufügen. Bei Produkten, die an der Anhängerkupplung des Empfängers befestigt sind, darf die Anhängerkraft zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Das ausgerüstete Fahrzeug darf das zulässige Gesamtgewicht der Vorderachse oder des Fahrzeugs nicht überschreiten.

# EISKONTROLLGERÄTE

## QUICKCUBE®

FAHRZEUGANWENDUNG: STREUER FÜR KOMPAKTADER



Technische Angaben	QuickCube®	Technische Angaben	QuickCube®
<b>Streuerboxlänge</b>	97 cm	<b>Max. Beschickungsrate</b>	0,06 Kubikmeter pro Minute
<b>Streuerboxhöhe</b>	97 cm	<b>Hydraulikmotor</b>	340 N-m Drehmoment, 600 RPM max.
<b>Streuerboxbreite</b>	117 cm	<b>Durchflusststeuerungsblock</b>	Standard – einstellbar
<b>Streuerboxgewicht (leer)</b>	45 kg	<b>Bedienelement</b>	Hilfssteuerungen für Kompaktader
<b>Streuerboxkonstruktion</b>	Graues HDPE (hochdichtes Polyethylen)	<b>Hydraulische Kupplung Typ/Größe</b>	Standard -10 ORB flächenbündige Schnellkupplungen
<b>Abdeckkonstruktion</b>	Graues HDPE (hochdichtes Polyethylen)	<b>Hydraulikschlauch Typ/Größe</b>	-08 und -10 JIC und ORB, Parker 387, ISO 18752-DC
<b>Streuscheibengewicht</b>	191 kg	<b>Einstellbarer Verteiler</b>	Standard
<b>Streuerkonstruktion</b>	Hochfester Stahl	<b>Fassungsvermögen der Streuerbox</b>	0,38 Kubikmeter
<b>Gabelkonstruktion</b>	AR400 und hochfester Stahl	<b>Streuscheibe</b>	36,2 cm Ø Edelstahl
<b>Streubreite</b>	0,6 – 12,2 m		

Empfohlene Anwendungen finden Sie im Produktauswahltool unter bossplow.com.

## EXACT PATH®

FAHRZEUGANWENDUNG: UTV, TRAKTOR UND SNOWRATOR®



Technische Angaben	EXACT PATH® 6.0	Technische Angaben	EXACT PATH® 6.0
<b>Kapazität Volumen</b>	0,17 Kubikmeter	<b>Beschickungstrommel</b>	Edelstahl
<b>Leergewicht</b>	79,4 kg	<b>Beschickungs-Ablenklech</b>	Polyurethan
<b>Gesamtgewicht</b>	324 kg (@ 1.442 kg / m³)	<b>Fangboxkonstruktion</b>	Edelstahl
<b>Gesamtiefe</b>	42 cm	<b>Motor</b>	184 Watt / 12-Volt Gleichstrom
<b>Gesamthöhe</b>	75,5 cm (mit montierter Abdeckung)	<b>Zubehör</b>	2 Zoll Aufnehmer, 3-Punkt, UTV-Pritschenmontage
<b>Gesamtbreite</b>	120 cm	<b>Oberes Gitter</b>	Standard
<b>Fangboxlänge</b>	41 cm	<b>Abdeckkonstruktion</b>	Standard Poly
<b>Fangboxbreite</b>	100 cm	<b>Trommelschutz/Bettabschirmung</b>	Standard; Edelstahl
<b>Streubreite</b>	102 cm	<b>Getriebeübersetzung</b>	137,25:1 Winkelschnecke
<b>Steuergerät</b>	Variable Geschwindigkeit	<b>Mindestkapazität der Ladepritsche</b>	453,6 kg
<b>Beschickungsklappe</b>	8-stufig einstellbar		

# KASTENPFLÜGE

## BH- UND IDR- KASTENPFLÜGE

FAHRZEUGANWENDUNG: BAGGERLADERS UND FRONTLADER



Technische Angaben	366 cm BH	427 cm LDR	488 cm LDR
<b>Breite</b>	381 cm	445,8 cm	506,7 cm
<b>Gewicht</b>	907 kg	1.447 kg	1.506 kg
<b>Streichblechhöhe</b>	97 cm	124,5 cm	124,5 cm
<b>Basiswinkel</b>	1,3 cm x 15 cm x 91 cm	1,3 cm x 14 cm x 70 cm	1,3 cm x 14 cm x 79 cm
<b>Streichblechdicke</b>	11-ga Stahl	7-ga Stahl	7-ga Stahl
<b>Segmentierte Schürfleisten</b>	1,3 cm x 20 cm x 91 cm (AR400)	1,9 cm x 20 cm x 70 cm (AR400)	1,9 cm x 20 cm x 79 cm (AR400)
<b>Auslöse-Design</b>	Segmentiertes Trip-Edge	Segmentiertes Trip-Edge	Segmentiertes Trip-Edge
<b>Seitenschild-Abmessungen</b>	102 cm x 142 cm	122 cm x 149 cm	122 cm x 149 cm
<b>Seitenschild-Dicke</b>	0,95 cm	0,95 cm	0,95 cm
<b>Seitenschild-Nivellierung</b>	Automatik	Automatik	Automatik
<b>Vertikale Stützen</b>	12	15	15
<b>Horizontale Stützen</b>	5 obere Pfannen / 7 untere Pfannen	3 obere Pfannen / 3 untere Pfannen	3 obere Pfannen / 3 untere Pfannen
<b>Anbau-Strategie</b>	Universeller Schaufelaufnehmer, 7,62 cm öffnende Bindekette (kundenseitig)	Universeller (ADJ) Schaufelaufnehmer, 7,62 cm öffnende Bindekette (kundenseitig)	Universeller (ADJ) Schaufelaufnehmer, 7,62 cm öffnende Bindekette (kundenseitig)
<b>Vertikale Kupplung mit Schwimmer</b>	Automatik – 20 cm vertikal	Automatik – 25 cm vertikal	Automatik – 25 cm vertikal
<b>Schildschuhe (Material)</b>	AR450	AR450	AR450

Empfohlene Anwendungen finden Sie im Produktauswahltool unter bossplow.com.

# TRAKTOR-PFLÜGE

## DXT

TRAKTORANWENDUNG: JOHN DEERE® SERIE 4 UND 5 UND KUBOTA® GRAND L40 TRAKTORMODELLE



Technische Angaben	248 cm DXT Stahl / Poly / Edelstahl	279 cm DXT Stahl / Poly / Edelstahl
Schildbreite (gerade) / Breite des Bordsteinschützers*	249 cm / 256,5 cm	279 cm / 287 cm
Schildbreite (V Position) / Breite des Bordsteinschützers*	224 cm / 224 cm	251 cm / 239,8 cm
Schildbreite (Schaufel) / Breite des Bordsteinschützers*	206 cm / 235,9 cm	234 cm / 262,4 cm
Pflugbreite bei 30°-Winkel	216 cm	241 cm
Schildhöhe	76 cm in der Mitte / 95 cm an den Enden	76 cm in der Mitte / 95 cm an den Enden
Schilddicke	11-ga Stahl / 0,95 cm Poly / 14-ga Edelstahl	11-ga Stahl / 0,95 cm Poly / 14-ga Edelstahl
Basiswinkel	1,3 cm x 15 cm***	1,3 cm x 15 cm***
Verstärkungsrippen	6 Vertikal, 2 Diagonal	8 Vertikal, 2 Diagonal
Gleitteller	Optional	Optional
Auslösefedern (Streichblech)	4 Zugfedern	4 Zugfedern
Auslösefedern (Basiswinkel)	6 total	6 total
SmartLock® Zylinder	4 cm x 25 cm	4 cm x 25 cm
Hubzylinder	5 cm x 3 cm x 25 cm	5 cm x 3 cm x 25 cm
Anbauvorrichtung	SmartHitch® 2	SmartHitch® 2
Pfluggewicht**	<sup>a</sup> 394 kg / <sup>b</sup> 398 kg / <sup>c</sup> 417 kg	<sup>a</sup> 420 kg / <sup>b</sup> 424 kg / <sup>c</sup> 443 kg
Pflugbeleuchtung	SL3 LED mit Ice Shield Technology™	SL3 LED mit Ice Shield Technology™
D-Force®	Optional	Optional

\*Maximale Produktbreite. \*\*Das Pfluggewicht beinhaltet nicht das Gewicht der Fahrzeughalterung. \*Gewichtsbereich der Fahrzeughalterung: 59 – 73 kg.

\*\*\*Die auslösenden Basiswinkel des DXT sind standardmäßig mit Bordsteinschützern und patentiertem Schneefänger ausgestattet und können bis zum Verschleiß als Schürfleiste verwendet werden.



## SUPER-DUTY GERADES SCHILD

TRAKTORANWENDUNG: JOHN DEERE® SERIE 4 UND 5 UND KUBOTA® GRAND L40 TRAKTORMODELLE

Technische Angaben	228 cm Hochleistungsstahl	244 cm Hochleistungsstahl	258 cm Hochleistungsstahl	275 cm Hochleistungsstahl
Schildbreite (Gerade)	229 cm	244 cm	259 cm	274 cm
Pflugbreite bei 30°-Winkel	198 cm	211 cm	224 cm	238 cm
Schildhöhe	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
Schilddicke	11-ga Stahl	11-ga Stahl	11-ga Stahl	11-ga Stahl
Schürfleiste	1,3 cm x 15 cm			
Verstärkungsrippen	7 Vertikal, 2 Diagonal			
Gleitteller	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Auslösefedern	4	4	4	4
Winkelzylinder	4 cm x 25 cm	4 cm x 25 cm	5 cm x 25 cm	5 cm x 25 cm
Hubzylinder	5 cm x 3 cm x 25 cm	5 cm x 3 cm x 25 cm	5,8 cm x 3 cm x 30,5 cm	5,8 cm x 3 cm x 30,5 cm
Stoßdämpfer	1	1	1	1
Anbauvorrichtung	SmartHitch® 2	SmartHitch® 2	SmartHitch® 2	SmartHitch® 2
Pfluggewicht*	<sup>a</sup> 308 kg	<sup>a</sup> 317 kg	<sup>a</sup> 327 kg	<sup>a</sup> 337 kg
Pflugbeleuchtung	SL3 LED mit Ice Shield Technology™			
D-Force®	Optional	Optional	Optional	Optional

\*Das Pfluggewicht beinhaltet nicht das Gewicht der Fahrzeughalterung. \*Gewichtsbereich der Fahrzeughalterung: 34 – 48 kg.



## EXT

TRAKTORANWENDUNG: JOHN DEERE® SERIE 4 UND 5 UND KUBOTA® GRAND L40 TRAKTORMODELLE

Technische Angaben	244 cm eingezogen / 305 cm ausgefahren Stahl	Technische Angaben	244 cm eingezogen / 305 cm ausgefahren Stahl
Schildbreite (eingezogen)	244 cm	Auslösefedern	4
Schildbreite (ausgefahren)	305 cm	Winkelzylinder	4 cm x 25 cm
Pflugbreite bei 30°-Winkel	211 cm / 262 cm	Seitenschild-Zylinder	4 cm x 3 cm x 32 cm
Schildhöhe	76,2 cm	Hubzylinder	5 cm x 3 cm x 25 cm
Schilddicke	11-ga Stahl	Stoßdämpfer	1
Schürfleiste (AR450)	1,3 cm x 15 cm	Anbauvorrichtung	SmartHitch® 2
Verstärkungsrippen	9 Vertikal	Pfluggewicht*	<sup>a</sup> 440 kg
Gleitteller	Optional	Pflugbeleuchtung	SL3 LED mit Ice Shield Technology™

\*Das Pfluggewicht beinhaltet nicht das Gewicht der Fahrzeughalterung. \*Gewichtsbereich der Fahrzeughalterung: 34 – 48 kg.

# TRAKTOR-PFLÜGE

## XT

TRAKTORANWENDUNG: JOHN DEERE® SERIE 4 UND 5 UND KUBOTA® GRAND L40 TRAKTORMODELLE



Technische Angaben	305 cm XT Stahl	228 cm XT Stahl / Poly / Edelstahl	279 cm XT Stahl / Poly / Edelstahl
Schildbreite (gerade) / Breite des Bordsteinschützers*	229 cm / 238,1 cm	249 cm / 258,5 cm	279 cm / 288,9 cm
Pflugbreite (V Position) / Breite des Bordsteinschützers*	206 cm / 209,6 cm	224 cm / 227,3 cm	252 cm / 253,8 cm
Pflugbreite (Schaufel) / Breite des Bordsteinschützers*	188 cm / 218,7 cm	206 cm / 236,2 cm	234 cm / 262,6 cm
Pflugbreite bei 30°-Winkel	196 cm	216 cm	241 cm
Schildhöhe	76 cm in der Mitte / 91 cm an den Enden	76 cm in der Mitte / 95 cm an den Enden	76 cm in der Mitte / 95 cm an den Enden
Schilddicke	14-ga Stahl	11-ga Stahl / 0,95 cm Poly / 14-ga Edelstahl	11-ga Stahl / 0,95 cm Poly / 14-ga Edelstahl
Schürfleiste (AR450)	1,3 cm x 15 cm	1,3 cm x 15 cm	1,3 cm x 15 cm
Verstärkungsrippen	6 Vertikal, 2 Diagonal	6 Vertikal, 2 Diagonal	8 Vertikal, 2 Diagonal
Gleitteller	Optional	Optional	Optional
Auslösefedern	4	4	4
SmartLock® Zylinder	4 cm x 25 cm	4 cm x 25 cm	5 cm x 25 cm
Hubzylinder	5 cm x 3 cm x 25 cm	5 cm x 3 cm x 25 cm	5 cm x 3 cm x 30,5 cm
Anbauvorrichtung	SmartHitch® 2	SmartHitch® 2	SmartHitch® 2
Pfluggewicht**	<sup>a</sup> 323 kg mit <sup>b</sup> 356 kg / <sup>c</sup> 361 kg / <sup>d</sup> 374 kg	<sup>a</sup> 356 kg / <sup>b</sup> 361 kg / <sup>c</sup> 374 kg	<sup>a</sup> 382 kg / <sup>b</sup> 387 kg / <sup>c</sup> 400 kg
Pflugbeleuchtung	SL3 LED mit Ice Shield Technology™	SL3 LED mit Ice Shield Technology™	SL3 LED mit Ice Shield Technology™

\*Maximale Produktbreite. \*\*Das Pfluggewicht beinhaltet nicht das Gewicht der Fahrzeughalterung. \*Gewichtsbereich der Fahrzeughalterung: 34 – 48 kg.

## HTX V-SCHILDE UND GERADE SCHILDE

TRAKTORANWENDUNG: JOHN DEERE® SERIE 3 UND 4

Technische Angaben	305 cm V-Pflug Stahl	214 cm XT Gerade Stahl / Poly / Edelstahl	228 cm HTX Gerade Stahl / Poly / Edelstahl
Schildbreite (gerade) / Breite des Bordsteinschützers*	229 cm / 239,2 cm	213 cm / n. z.	229 cm / n. z.
Pflugbreite (V Position) / Breite des Bordsteinschützers*	206 cm / 210,2 cm	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Pflugbreite (Schaufel) / Breite des Bordsteinschützers*	188 cm / 220,4 cm	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Pflugbreite bei 30°-Winkel	198 cm	185 cm	198 cm
Schildhöhe	81 cm am Ende / 64 cm in der Mitte	66 cm	66 cm
Schilddicke	14-ga Stahl	14-ga (0,19 cm) Stahl / 0,6 cm Poly / 14-ga (0,19 cm) Edelstahl	14-ga (0,19 cm) Stahl / 0,6 cm Poly / 14-ga (0,19 cm) Edelstahl
Schürfleiste	0,95 cm x 15 cm	0,95 cm x 15 cm	0,95 cm x 15 cm
Verstärkungsrippen	6 Vertikal, 2 Diagonal	4 Vertikal, 2 Diagonal	6 Vertikal, 2 Diagonal
Gleitteller	Optional	Optional	Optional
Auslösefedern	2	2	2
SmartLock® Zylinder	3 cm x 21 cm	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Winkelzylinder	Nicht zutreffend	4 cm x 17 cm	4 cm x 17 cm
Hubzylinder	4,45 cm x 3 cm x 25 cm	4,45 cm x 3 cm x 25 cm	4,45 cm x 3 cm x 25 cm
Anbauvorrichtung	SmartHitch® 2	SmartHitch® 2	SmartHitch® 2
Pfluggewicht**	<sup>c</sup> 222 kg	<sup>c</sup> 178 kg / <sup>c</sup> 167 kg / <sup>c</sup> 178 kg	<sup>c</sup> 200 kg / <sup>c</sup> 189 kg / <sup>c</sup> 200 kg
Pflugbeleuchtung	SL3 LED mit Ice Shield Technology™	SL3 LED mit Ice Shield Technology™	SL3 LED mit Ice Shield Technology™
D-Force®	Nicht zutreffend	Optional	Optional

\*Maximale Produktbreite. \*\*Das Pfluggewicht beinhaltet nicht das Gewicht der Fahrzeughalterung. \*Gewichtsbereich der Fahrzeughalterung: 20 – 34 kg.

## GERADES STANDARD-DUTY-SCHNEESCHILD

TRAKTORANWENDUNG: JOHN DEERE® SERIE 4 UND 5 UND KUBOTA® GRAND L40 TRAKTORMODELLE

Technische Angaben	228 cm Standard-Duty Stahl	Technische Angaben	228 cm Standard-Duty Stahl
Schildbreite (Gerade)	229 cm	Winkelzylinder	4 cm x 25 cm
Pflugbreite bei 30°-Winkel	198 cm	Hubzylinder	5 cm x 3 cm x 25 cm
Schildhöhe	70 cm	Stoßdämpfer	1
Schilddicke	14-ga Stahl	Anbauvorrichtung	SmartHitch® 2
Schürfleiste	0,95 cm x 15 cm	Pfluggewicht*	<sup>a</sup> 271 kg
Verstärkungsrippen	7 Vertikal	Pflugbeleuchtung	SL3 LED mit Ice Shield Technology™
Gleitteller	Gusseisen	D-Force®	Optional
Auslösefedern	3		

\*Das Pfluggewicht beinhaltet nicht das Gewicht der Fahrzeughalterung. \*Gewichtsbereich der Fahrzeughalterung: 34 – 48 kg.

